

B-3A

FELÜLETI SZERELÉSŰ MÁGNESES KONTAKTUS (FÉMHÁZ, PÁNCÉLOZOTT VEZETÉK)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemét képezik. A **B-3A** közepes méretű, hermetikus fém házban található mágneses érzékelő felületre szerelhető. Csatlakozó vezetékai fém védőcsőben futnak, melynek köszönhetően tökéletes megoldást kínálnak mechanikai sérülésnek vagy szabotálási kísérletnek kitett helyen történő alkalmazásra. Kizárólag csavarok segítségével rögzíthető.

- felületi szerelés (csavaros rögzítés)
- megerősített, hermetikus fémház
- páncélozott kábel



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|------------------|
| Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége | 100 V |
| Maximális csatlakozó áram | 400 mA |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Tömeg | 82 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága | 38 mm |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága | 42 mm |
| Mágnes házának méretei | 50 x 17 x 9,8 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| Érzékelő típus (külső mágneses mező) | NO |
| Reed kapcsoló méretek | 50 x 17 x 9,8 mm |