

# INT-KSG-WSW

## ÉRINTŐGOMBOS KEZELŐ

Az **INT-KSG** érintógombos kezelő nem csak vonzó kialakítású, hanem egyben megkönnyíti a fejlett riasztórendszerek kezelését és a háziautomatizálási funkciók **INTEGRA** vezérlőpanelek általi használatát is. a MAKRÓ funkció segítségével, egész műveletsorozatok végrehajtása egyetlen utasítással indítható el. Ez pl. összetett világítási vezérlésekhez alkalmazható.

- nagyméretű, könnyen olvasható, részletes rendszerinformációt megjelenítő LCD kijelző
- sötét helységben történő alkalmazást lehetővé tevő kezelő háttérvilágítás
- mindennapos használatot megkönnyítő, új kezelői felület
- személyreszabható készenléti képernyő
- teleptítő által meghatározott 4 menü (egyenként 16 elem) és gyorshozzáférési funkciók
- egész műveletsorozatok végrehajtásának egyetlen gombbal történő elindítását lehetővé tevő MAKRÓ funkció
- egyes gombok megnyomásának jelzése hang- és fényjelzéssel
- rendszerállapot jelző LED-ek
- BETÖRÉS, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása billentyűzetről
- rendszeresemények akusztikus jelzése
- 2 zónabemenet
- vezérlőpanellel történő kommunikáció elvesztésének jelzése



## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	165 mA
Maximális áramfelvétel	175 mA
Tömeg	320 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A készülékház méretei (szélesség x magasság x vastagság)	143 x 156 x 22 mm