

ACCO-KLCDR-BW

TASTIERA LCD

ACCO-KLCDR-BG è una tastiera che fa parte del sistema di controllo degli accessi **ACCO** e **ACCO NET**. Le sue modalità operative sono indicate dai messaggi visualizzati e dagli indicatori LED. La tastiera consente l'identificazione dell'utente mediante il codice immesso utilizzando le chiavi o utilizzando transponder passivi di prossimità personali, quali schede, tag, ecc. La retroilluminazione dei tasti e il display LCD garantiscono un utilizzo confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera **ACCO-KLCDR** è disponibile in tre varianti in base al colore della retroilluminazione di pulsanti e display, e al colore dell'alloggiamento:

- ACCO-KLCDR-W: retroilluminazione bianca, alloggiamento bianco
- ACCO-KLCDR-BW: retroilluminazione blu, alloggiamento bianco
- ACCO-KLCDR-BG: retroilluminazione blu, alloggiamento grigio
- display LCD grande e facile da leggere
- autorizzazione accesso tramite codice e/o card
- gestione dei card, chip ed altri transponder passivi 125 kHz
- LED indicatori stato porta e modulo
- buzzer di segnalazione integrato
- retroilluminazione del display e dei tasti
- protezione antimanomissione

SCHEMA TECNICA

| | |
|---|--|
| Frequenza operativa | 125 MHz |
| Umidità massima | 93±3% |
| Standard supportati | UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 |
| Accesso con card | Si |
| Accesso con codice | Si |
| Assorbimento di corrente massimo | 160 mA |
| Peso | 236 g |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 60 mA |
| Dimensioni del box | 140 x 126 x 26 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Tensione nominale di alimentazione (±15%) | 12 V DC |

