

INT-KLCDR-BL

TASTIERA LCD

Le tastiere LCD sono destinate alla gestione quotidiana dei sistemi **INTEGRA**. Il display visualizza tutte le informazioni di stato e di comando rendendo semplice e comodo l'uso delle funzioni avanzate. Il lettore di proxy card integrato rende possibile la gestione del sistema senza necessità di ricordare dei codici.

La tastiera è disponibile in due versioni in base al colore della retroilluminazione di pulsanti e display: bianca (**INT-KLCDR-W**) e blu (**INT-KLCDR-BL**)

- retroilluminazione tasti e display
- LED di stato del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- 2 zone a bordo configurabili
- segnalazione della perdita di comunicazione con la centrale
- interfaccia RS-232 per programma **GuardX**
- lettore di card/tag integrato.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|-------------------|
| Classe ambientale | II |
| Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Dimensioni del box | 140 x 126 x 26 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 60 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 156 mA |

