

# B-1M BR

## CONTATTO MAGNETICO (MARRONE)

I contatti magnetici costituiscono elementi di base dei sistemi di protezione perimetrale e il loro compito principale è quello di rilevare i tentativi di apertura di porte e finestre.

I contatti magnetici a tenuta stagna **B-1M BR** sono progettati per il montaggio in superficie. Possono essere incollati o avvitati su una superficie. I rilevatori sono disponibili nelle versioni di colore bianco e marrone.

- montaggio a vista (fissaggio a vite oppure con adesivo)
- corpo ermeticamente sigillato



### SCHEDA TECNICA

|  |                  |
|--|------------------|
| Tensione di commutazione massima del contatto reed | 100 V DC         |
| Massima corrente commutabile                       | 500 µA           |
| Temperatura di lavoro                              | -10...+55 °C     |
| Peso   | 20 g             |
| Umidità massima                                    | 93±3%            |
| Distanza di lavoro                                 | 30 mm            |
| Distanza di apertura                               | 33 mm            |
| Dimensioni del magnete                             | 51 x 9 x 13,5 mm |
| Classe ambientale EN50130-5                        | II               |
| Tipo di rilevatore (a distanza dal magnete)        | NO               |
| Dimensioni dell'alloggiamento del reed             | 51 x 9 x 13,5 mm |