

# GPRS-T4

## MODULO PER MONITORAGGIO GPRS / SMS

Il modulo **GPRS-T4** è un'unità versatile progettata per il monitoraggio via GPRS e SMS di una qualsiasi centrale di allarme. Una funzionalità aggiuntiva del **GPRS-T4** è il controllo remoto delle uscite del modulo, che consentono ad esempio l'attivazione o la disattivazione del sistema di allarme tramite SMS.

- 8 ingressi per invio report o messaggi
- ingresso dedicato per supervisione alimentazione AC
- 4 uscite con controllo remoto
- commutazione automatica in SMS in caso di assenza del GPRS
- notifica eventi tramite SMS/CLIP
- invio trasmissione di test tramite CLIP
- segnalazione guasto comunicazione



### SCHEMA TECNICA

Classe ambientale	II
Numero di uscite OC	4
Tensione di alimentazione ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Numero di ingressi (zone)	8
Dimensioni della scheda elettronica	80 x 57 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	45 mA
Assorbimento di corrente massimo	190 mA
Peso	184 g
Corrente di uscita minima richiesta per l'alimentatore	2 A
Tensione ammessa per l'ingresso AC	fino a 25 V
Capacità di carico dell'uscita indicatore guasto	50 mA