

COBALT Pro

RILEVATORE DIGITALE DOPPIA TECNOLOGIA

Il rilevatore di movimento digitale COBALT Pro ha un duplice meccanismo di rilevamento: sensore PIR a quattro elementi e sensore a microonde. La doppia tecnologia, l'algoritmo di rilevamento del movimento digitale e la funzione di compensazione della temperatura forniscono un'elevata immunità ai falsi allarmi e alle interferenze, anche in aree in cui prevalgono condizioni avverse o in rapida evoluzione, ad es. nei locali dove sono presenti caminetti, nei locali caldaie, nelle autorimesse o nei luoghi in cui si verificano spesso correnti d'aria. Il controllo indipendente di entrambi i canali di rilevamento consente di adattare perfettamente la curva delle prestazioni del dispositivo alle esigenze dell'utente e dei locali protetti. Inoltre, il rilevatore può operare in due modalità di rilevamento: di base, in cui si verificherà un allarme dopo che il movimento è stato rilevato simultaneamente da entrambi i sensori, o avanzato, in cui verrà attivato un allarme anche dopo un certo numero di violazioni del percorso a microonde, che consente di rilevare ad es un tentativo di entrare nella zona protetta da un intruso coperto di materiale che assorbe il calore corporeo. Una caratteristica importante del dispositivo è il cosiddetto anti-mascheramento: il sensore a microonde rileva qualsiasi tentativo di mascherare o coprire il rivelatore, il che interferirebbe con il suo corretto funzionamento. Il rilevatore ha una funzione di controllo del livello di tensione di alimentazione, protezione anti manomissione contro l'apertura della custodia, LED bicolore che indica il rilevamento / allarme del movimento ed è dotato di resistori EOL per una facile installazione e connessione al sistema di allarme.

Il rivelatore COBALT Pro può essere utilizzato per implementare le funzioni di automazione degli edifici. Quando il sistema di allarme non è inserito, il dispositivo può essere utilizzato per accendere le luci o aprire le porte.

- doppia tecnologia PIR + MW
- algoritmo di rilevazione digitale
- quadruplo elemento PIR
- compensazione digitale della temperatura
- funzione antimasking realizzata tramite sensore a microonde
- staffa di montaggio regolabile inclusa



SCHEDA TECNICA

| | |
|---|------------------|
| Tensione di alimentazione (±15%) | 12 V DC |
| Velocità di movimento rilevabile | 0,3...3 m/s |
| Dimensioni del box | 63 x 136 x 49 mm |
| Temperatura di lavoro | -30...+55 °C |
| Altezza di installazione consigliata | 2,4 m |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 22 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 27 mA |
| Peso | 145 g |
| Capacità di carico nominale dei contatti relè (resistiva) | 40 mA / 16 V DC |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |
| Tempo di segnalazione allarme | 2 s |

