

APD-200

DRAADLOZE PIR BEWEGINGSDETECTOR

De **APD-200** detector is ontworpen voor gebruik met het **ABAX 2/ABAX** tweeweg draadloos systeem, en voldoet aan de EN 50131 eisen voor Grade 2.

Effectieve bewegingsdetectie wordt bereikt dankzij het dubbele pyro-element, het digitale detectiealgoritme en de dynamische temperatuurcompensatie in het beveiligde gebouw. De **APD-200** heeft een state-of-the-art lens met een unieke bundelverdeling, deze kan optioneel worden vervangen door een gordijn lens (**CT-CL**) of longbeam lens (**LR-CL**). Dankzij een verstelbare spiegel kunt u ook de kruipzone beveiligen. De **APD-200** controleert het bewegingsdetectiesysteem en geeft mogelijke onregelmatigheden in de werking aan.

De configuratie van het apparaat en het updaten van de firmware worden draadloos uitgevoerd. De draadloze communicatie binnen het **ABAX 2** systeem wordt versleuteld met behulp van de AES-standaard.

De detector wordt gevoed door een CR123A 3V batterij en wordt gekenmerkt door een laag energieverbruik, waarbij de "ECO" mode (alleen beschikbaar in **ABAX 2**) de werkingstijd van de detector zelfs verviervoudigt, zonder de batterij te hoeven vervangen.

LED indicatoren geven de activeringen aan in de test mode, waardoor het testproces van de detector wordt vereenvoudigd.

De detector kan op een verstelbare plafond / muurbeugel worden gemonteerd. De detector is voorzien van sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing en het verwijderen van de houder.

- certificaat conform de EN 50131 eisen voor Grade 2
- dubbel pyro-element (passief infrarood detector)
- state-of-the-art lens met unieke bundelverdeling
- detectiegebied 15m x 24m, hoek 90°
- optionele lensvervanging met de gordijn lens (CT-CL) of longbeam lens (LR-CL)
- geavanceerde digitale signaalverwerking
- dynamische temperatuurcompensatie
- kruipzone controle (aan/uit)
- draadloze configuratie en firmware update
- geschikt voor:
 - **ABAX 2** systeemcontrollers (**ACU-220** en **ACU-280**) en **ARU-200** signaal repeater
 - **ABAX** systeemcontrollers (**ACU-120**, **ACU-270**, **ACU-250** en **ACU-100** (min. versie 4.04)), **INTEGRA 128-WRL** alarmsysteem en **ARU-100** signaal repeater
- draadloos bereik in open veld:
 - in **ABAX 2**: tot 2000 m (met **ACU-220**) / tot 1600 m (met **ACU-280**)
 - in **ABAX**: tot 500 m
- ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -10°C tot + 55°C)
- LED indicatie voor activeringen in de test mode
- laag energieverbruik en controle van de batterijstatus
- "ECO" optie voor verlenging van de batterij levensduur (alleen **ABAX 2**)
- voeding: CR123A 3 V batterij
- verstelbare beugel voor wandmontage of plafondmontage
- sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizing / verwijdering van het montage oppervlak



TECHNISCHE GEGEVENS

Levensduur batterij (in jaren)	tot 2
Gedetecteerde doel snelheid	0,3...3 m/s
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Aanbevolen installatiehoogte	2...2,4 m
Maximaal verbruik	12 mA
Gewicht	132 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batterij	CR123A 3V
Stand-by verbruik	70 µA
Afmetingen	62 x 137 x 42 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Nageleefde normen	EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	±1 °C
Opwarm periode	35 s
Draadloos communicatiebereik ACU-120 (in open veld)	tot 500 m
Draadloos communicatiebereik ACU-270 (in open veld)	tot 500 m
Draadloos communicatiebereik ACU-220 (in open veld)	tot 2000 m
Draadloos communicatiebereik ACU-280 (in open veld)	tot 1600 m
Temperatuur meetbereik	-10°C...+55°C
Veiligheidsklasse conform de EN50131-2-4 (detector direct op de muur geïnstalleerd)	Grade 2