

DB-400

ADRESSEERBARE MELDER SOKKEL

De **DB-400** montagesokkel wordt gebruikt om de volgende detectoren aan te sluiten:

- **DMP-400** – adresseerbare multi-sensor rook- en hittedetector,
- **DRP-400** – adresseerbare optische rookdetector,
- **DCP-400** – adresseerbare thermo-maximaal / thermo-differentiaal

naar de detectielijn van het **ACSP-402** adresseerbare brandmeldsysteem.

- mogelijkheid om een detector los te koppelen zonder de lus te verbreken
- eenvoudig loskoppelen van een detector van de lus voor periodieke controles of onderhoud
- mogelijkheid om opbouw en inbouw lus bekabeling aan te sluiten
- mogelijkheid om de WZ-110 nevenindicator van SATEL aan te sluiten
- geschikt voor installatie op de PDB-100 industriële sokkel van SATEL voor bescherming tegen water wanneer er waterdampcondensatie kan optreden op het plafond



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------|--------------|
| Gewicht | 53 g |
| Afmetingen | ø106 x 26 mm |



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.