

APS-055

INBOUWVOEDING 5 V DC / 0,5 A

De **APS-055** geschakelde voeding is ontworpen voor gebruik met 5 V DC elektrische apparaten. Het kan worden gebruikt als externe voedingsbron voor draadloze SATEL bedieningspanelen, bijv.:

- **INT-KWRL2** (hardware versie 3.2 of nieuwer),
 - **PRF-LCD-A2** (hardware versie 2.2 of nieuwer),
 - **PRF-LCD-WRL** (hardware versie 2.2 of nieuwer),
 - **VERSA-KWRL2** (hardware versie 2.2 of nieuwer).
- Nominale uitgangsspanning (conform de IEC 38): 5 V DC.
 - Uitgangsspanning stabilisatie.
 - Uitgangsstroom: 0,5 A
 - Ingang interferentie filter.
 - Kortsluit beveiliging voor het AC voedingscircuit.
 - Kortsluiting en overbelasting beveiliging voor de voedingsuitgang.
 - Geschikt voor montage in inbouwdozen met een minimale diameter van 60 mm.



TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	37 g
Afmetingen	47 x 47,4 x 22 mm
Nominale uitgangsspanning	5 V DC
Energie-efficiëntie	tot 72%
Nominaal uitgangsvoltage (conform de IEC 38)	5 V DC
Voedingstype (conform de EN50131)	B
Voeding uitgangsvermogen	500 mA
Voedingsspanning	195...265 V AC
Stroomverbruik voedingscircuits	3 mA

