

SO-PRG-B

MIFARE® KAART PROGRAMMER

De **SO-PRG** programmer wordt gebruikt om MIFARE® kaarten – ID's en de **MC-SRV-8** service kaarten te programmeren (**CR Soft** programma vereist). Tevens kan het worden gebruikt om de nummers van geprogrammeerde kaarten te lezen en naar een ander programma te schrijven (HID bediendeel mode).

- ondersteunde MIFARE kaarten:
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- Programmeren van de **MC-SRV-8** service kaarten
- USB poort (micro-B)
- gevoed via de USB poort van de computer
- led indicatie
- desktop behuizing

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Werkingsfrequentie | 13,553...13,567 MHz |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55° C |
| Stand-by verbruik | 45 mA |
| Maximaal verbruik | 74 mA |
| Gewicht | 65 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Afmetingen | 45 x 21 x 129 mm |
| Voedingsspanning (van de USB-poort) | 5 V DC |

