

INT-TSG2R-B

INT-TSG2R-B

Het **INT-TSG2R** bediendeel wordt gebruikt voor het programmeren en bedienen van de **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** en **PERFECTA 64 M** alarmsystemen. Ideaal voor gebruikers die een fraaie en gemakkelijke bediening van het alarmsysteem en eventuele gebouwautomatisering wensen, inclusief toepassingen van het KNX-systeem.

Door het compacte formaat en een universeel design past het bediendeel perfect bij een modern en meer traditioneel interieur.

Kenmerken:

- 4,3" capacitief glazen touchscreen met ondersteuning voor veegbewegingen
 - 480x272 schermresolutie, 16,7 miljoen kleuren (true colour)
- op meerdere niveaus door de gebruiker aanpasbare grafische interface
 - tot 24 aanvullende schermen
- aanpasbare interfaceschermen
- meer dan 20 vooraf ingestelde thema's
- ondersteuning voor aangepaste thema's
- widgets voor bediening van het bediendeel, het alarmsysteem en automatiseringsapparatuur aangesloten op het alarmsysteem
- systeembesturing via MACRO-functies, welke een hele reeks verschillende commando's activeren (inclusief commando's voor gebouwautomatisering)
- snelle activatie van PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmeren
- integratie met de **INTEGRA** (INTEGRA firmware 1.20 of nieuwer), **VERSA** (VERSA firmware 1.10 of nieuwer) en **PERFECTA 64 M** alarmsystemen
- schermbeveiliging met opties om klok, datum, status van systeemcomponenten (zones, deuren, uitgangen) en temperaturen weer te geven (**INTEGRA**, **INTEGRA Plus** en **PERFECTA 64 M**)
- mogelijkheid om een diavoorstelling weer te geven (fotolijstfunctie)
- weergave systeemstatus via led indicatie, bovenaan het scherm weergegeven
- ingebouwde MIFARE® proximity kaartlezer (13,56 MHz) (alleen ondersteund door **INTEGRA** en **INTEGRA Plus** alarmsystemen):
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- 2 programmeerbare bedrade zones (alleen **INTEGRA** en **INTEGRA Plus**)
 - ondersteunt NO en NC-detectoren, evenals rolluik- en trildetectoren;
 - ondersteunt EOL, 2EOL en 3EOL configuratie (3EOL alleen **INTEGRA Plus**);
 - programmering van end-of-line weerstandswaarden
- ingebouwde piezo-elektrische transducer voor akoestische signalering
- aanpassing van het geluidssignaalvolume
- instelbare schermhelderheid met dag-/nachtmodus
- ingebouwde microSD-kaartslot (voor het opslaan van afbeeldingen voor fotolijstjes en extra schermachtergronden)
- sabotagecontact dat reageert op het openen van de behuizing of verwijderen van de muur
- beschikbaar in zwart (**INT-TSG2R-B**) en wit (**INT-TSG2R-W**)



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---------------------|
| Voeding (± 15%) | 12 V DC |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C...+55°C |
| Stand-by verbruik | 115 mA |
| Maximaal verbruik | 165 mA |
| Gewicht | 165 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Veiligheidsklasse conform de EN 50131 | Grade 3 |
| Ondersteunde geheugenkaarten | microSD, micro SDHC |
| Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte) | 120 x 92 x 14 mm |
| Lezerfrequentie | 13,553...13,567 MHz |
| Leesbereik voor de MC-DF3-2 gecodeerde kaart | tot 20 mm |