

# INT-KLCD-BL

## LCD BEDIENDEEL VOOR INTEGRA ALARMSYSTEMEN

Deze LCD bediendelen zijn bedoeld voor het bedienen van de **INTEGRA** alarmsystemen. Door het tonen van teksten op het display zullen ook geavanceerde functionaliteiten van het alarmsysteem, eenvoudig en comfortabel zijn. Het bediendeel is beschikbaar in twee uitvoeringen met verschillende toetsenbord- en display-achtergrondverlichting: wit (**INT-KLCD-W**) of blauw (**INT-KLCD-BL**).

### Eigenschappen:

- verlicht toetsenbord en display
- systeemstatus LED's
- toetsenbord functie voor PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen
- uitbreiding voor twee zones
- geen paneel communicatie indicatie
- RS-232 aansluiting om samen te kunnen werken met het **GUARDX** programma



### TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	140 x 126 x 26 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	17 mA
Maximaal verbruik	101 mA



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.