

INT-ORS

DIN RAIL GESCHIKTE UITGANGEN UITBREIDINGSMODULE

De **INT-ORS** module is voor uitbreiding van de **INTEGRA/VERSA/PERFECTA** en **ACCO NET** systemen met 8 programmeerbare 230 VAC relais uitgangen. Deze is ontworpen voor directe aansturing van 230 VAC apparaten via de **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA IP**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** en **PERFECTA-T** alarmsystemen. Deze module is ook een geweldige optie, wanneer de mogelijkheden die deze systemen bieden, worden gebruikt om een automatiseringssysteem te maken. Dit apparaat kan ook werken met de **ACCO-NET** toegangscontrole panelen. De **INT-ORS** module wordt geïnstalleerd op een standaard 35mm DIN rail.

- 8 relais uitgangen voor het direct aansturen van 230 VAC gevoede apparaten
- installatie direct op een 35mm DIN rail
- optische indicatie van de relais status
- geschikt voor het **ACCO NET** systeem (vanaf versie 1.4)



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Max. aantal uitgangen | 8 |
| Voeding (± 15%) | 12 V DC |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55 °C |
| Stand-by verbruik | 35 mA |
| Maximaal verbruik | 310 mA |
| Gewicht | 285 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Aantal 17,5 mm modules | 7 |
| Afmetingen | 122 x 93 x 58 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Relais uitgangsbelasting | 16 A / 230 V AC |
| +12V uitgangsbelasting | 2,5 A / 12 V DC |