

P-2

HANDZENDER

P-2 is een tweekanaals handzender voor gebruik met 433 MHz draadloze controllers van SATEL. Dankzij het gebruik van keramische resonator met oppervlaktegeluidsgolf (SAW) wordt het apparaat gekenmerkt door een betrouwbare werking en immuniteit voor interferentie. Gegevensoverdracht tussen de zender en de ontvanger wordt geïmplementeerd met behulp van de KEELOQ dynamische code-hopping-technologie. Een dergelijke codering biedt een hoge mate van beveiliging, waardoor wordt voorkomen dat het handzender signaal wordt gekopieerd en gebruikt door onbevoegde partijen.

Het apparaat wordt geleverd met een esthetische en robuuste behuizing voor bescherming tegen wijzigingen in omgevingscondities. De twee bedieningsknoppen bevinden zich in een speciale uitsparing om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt.

- 2-kanalen
- **KEELOQ®** dynamische code-hopping technologie
 - ideaal voor veelzijdige beveiligingstoepassingen
 - hoge bescherming tegen interferentie signalen
- SAW Resonator frequentie stabilisatie
 - ongevoelig voor omgevingsveranderingen
- gevoed door één enkele A23 12 V batterij

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-20...+55°C
Gewicht	24 g
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Draadloos communicatiebereik (in open veld)	tot 200 m
Batterij	23A 12V
Afmetingen	37 x 55 x 15 mm

