

GPRS-T4

GPRS/SMS RAPPORTAGE MODULE

De veelzijdige GPRS-T4 communicatie module is ontworpen voor GPRS en SMS communicatie vanaf ieder alarmsysteem of een ander apparaat. Een extra functionaliteit van de GPRS-T4 module is de afstandsbediening van de uitgangen op de module, waardoor bijv. het activeren of deactiveren van het alarmsysteem stand-by modus mogelijk wordt gemaakt via SMS.

- 8 ingangen voor het activeren van rapportages of persoonlijke berichten
- Speciale ingang voor AC voedingscontrole
- 4 uitgangen met afstandsbediening optie
- automatisch terugvallen op SMS rapportage indien GPRS niet lukt
- SMS/CLIP persoonlijke berichten
- ondersteund CLIP test transmissies
- communicatie storing indicatie



TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Aantal OC uitgangen	4
Voeding (± 15%)	12 V DC
Aantal ingangen (zones)	8
Afmetingen print	80 x 57 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	45 mA
Maximaal verbruik	190 mA
Gewicht	184 g
Benodigd uitgangsvermogen, AC	2 A
Toegestane voltage op AC ingang	tot 25 V
Verbruik storingsuitgang	50 mA

