

# SPP-401

## ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY POŻAROWY DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Sygnalizator do zastosowań zewnętrznych **SPP-401** informuje przy pomocy dźwięku o alarmie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w linii dozоровej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402**.

- sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego
- sygnalizacja sterowana przez centralę:
  - różne typy sygnalizacji dla różnych sytuacji alarmowych
  - wybór spośród 32 typów sygnalizacji dźwiękowej
- obustronny izolator zwarc
- zasilanie z pętli dozоровej
- dostępny w kolorze czerwonym (**SPP-401**) i białym (**SPP-401-W**)



### DANE TECHNICZNE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Zakres temperatur pracy          | -25°C...+70°C     |
| Masa                             | 227 g             |
| Maksymalna wilgotność            | 95%               |
| Wymiary                          | 108 x 108 x 96 mm |
| Pobór prądu w stanie dozоровania | 250 µA            |
| Pobór prądu w stanie alarmowania | 4 mA              |
| Stopień ochrony                  | IP65              |
| Napięcie zasilania               | 18...26 V DC      |
| Rodzaj środowiska pracy          | B                 |



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.