

SPP-110-W

KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY POŻAROWY

Sygnalizator **SPP-110** informuje przy pomocy dźwięku o alarmie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z centralami sygnalizacji pożarowej (konwencjonalnymi: **CSP-104**, **CSP-108**, **CSP-204**, **CSP-208** oraz adresowalną **ACSP-402**).

- sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego
- wybór spośród 32 typów dźwięku
- wybór poziomu głośności sygnalizacji
- dostępny w kolorze czerwonym (**SPP-110**) i białym (**SPP-110-W**)



DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	225 g
Maksymalna wilgotność	95%
Wymiary	108 x 108 x 87 mm
Pobór prądu w stanie alarmowania	15 mA
Stopień ochrony	IP21C
Napięcie zasilania	18...28 V DC
Rodzaj środowiska pracy	A



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.