

INT-SF-WSW

ГРУППОВАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛОМ СИСТЕМЫ

Клавиатура **INT-SF-WSW** позволяет управлять работой каждой системы охранной сигнализации, созданной на базе приборов серии: **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**. С целью сохранения целостности дизайна управляющих компонентов системы рекомендуется применять клавиатуру INT-SF в системах охранных сигнализаций с клавиатурами: **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** и **INT-KSG**.

Клавиатура **INT-SF-SSW** оснащена элегантным светлым корпусом. Также это устройство выпускается в темной цветовой гамме – **INT-SF-BSB**.

- подсветка белого цвета
- управление одним разделом (группой зон) в системе
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- светодиоды для индикации состояния раздела
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- функция контроля доступа
- реле для управления электромагнитным замком
- вход контроля состояния двери
- выпускается в светлом (**INT-SF-SSW**), темном (**INT-SF-BSB**) и белом (**INT-SF-WSW**) корпусе



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|------------------|
| Напряжение питания (±15%) | 12 В DC |
| Диапазон рабочих температур | -10 °C...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 20 мА |
| Максимальное потребление тока | 40 мА |
| Вес | 180 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93±3% |
| Габаритные размеры | 80 x 143 x 25 мм |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |
| Максимальный ток релейного выхода (резистивная нагрузка) | 1 А / 30 В DC |