

S-4

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Извещатель S-4 предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. S-4 состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика. Дополнительно, устройство имеет тамперный и дополнительную клемму M для удобного подключения оконечного резистора.

S-4 подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания. S-4 удовлетворяет требованиям европейского стандарта EN 50131-1 и EN 50131-2-6, Grade 2.

Извещатель выпускается в белом (S-4), коричневом (S-4 BR) и темно-сером (S-4 BR) корпусе.

- для поверхностного монтажа
- тамперный контакт



ТЕХДААННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	20 В
Максимальный коммутируемый ток	20 мА
Габаритные размеры корпуса	58,5 x 16,5 x 15,2 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Вес	24 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Переходное сопротивление	150 Ом
Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА	360 000
Материал, из которого изготовлены контакты	Ru (Ruten) (Путений)
Расстояние замыкания контактов геркона	18 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	28 мм
Размеры подкладки под геркон	58,5 x 16,5 x 3,3 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	58,5 x 14,7 x 8,3 мм
Размеры подкладки под магнит	58,5 x 14,7 x 3 мм