

АРВ-200

БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

АРВ-200 – беспроводная тревожная кнопка для вызова тревоги нападения или помощи. Она может также использоваться для управления работой различных устройств (например, устройств системы умного здания или контроля доступа). Предназначена для работы в беспроводной системе **АВАХ 2** с двухсторонней связью.

- шифруемая двухсторонняя радиосвязь 868 МГц (стандарт AES)
- 4 канала передачи с автоматическим выбором того из них, который обеспечит передачу на частоте 868 МГц без помех
- удаленное обновление микропрограммы кнопки
- удаленная настройка
- опция «ЕСО» для увеличения времени работы от батареи
- контроль состояния батареи
- светодиод для упрощения тестирования кнопки
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности

АРВ-200 совместима с:

- контроллером **АСУ-220/АСУ-280**
- ретранслятором **АРУ-200**



ТЕХДААННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	до 2
Диапазон рабочих температур	-10°С...+55°С
Максимальное потребление тока	18 мА
Вес	73 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Батарея	CR14250 3В
Потребление тока в режиме готовности	55 мкА
Габаритные размеры	ø97 x 29 мм
Дальность действия (в прямой видимости) для АСУ-220	до 2000
Дальность действия (в прямой видимости) для АСУ-280	до 1200