

SPW-220 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

SPW-220 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки внутри помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ, а также два набора светодиодов по бокам устройства для обеспечения эффективной оптической сигнализации даже днем. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности). Оповещатель SPW-220 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPW-220 R и синем SPW-220 BL.

- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- защита от саботажа:
 - от вскрытия корпуса
 - отрыва от монтажной поверхности
- дополнительно выпускается в исполнении синего (SPW-220 BL)



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	87 x 133 x 37 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	199 г
Громкость звука	120 дБ
Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация	200 мА
Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация	110 мА
Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация	300 мА