

# SD-3001 R

## СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SD-3001 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и динамический преобразователь, предоставляя на выбор четыре тональности звукового сигнала 120 дБ. Устройство предназначено для работы с аккумулятором 1,3 Ач, 12 В, который устанавливается внутри корпуса. Печатная плата защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности).

Корпус SD-3001, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям.

Оповещатель SD-3001 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SD-3001 R и синем SD-3001 BL.

- процессорное управление
- акустическая сигнализация: динамический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- внутренний кожух из оцинкованного листа
- защита от:
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия
- возможность установки герметичного кислотного-свинцового аккумулятора
- дополнительно выпускается в исполнении синего (SD-3001 BL)



### ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	III
Габаритные размеры корпуса	300 x 195 x 97 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Максимальное потребление тока	1700 мА
Вес	1210 г
Громкость звука	120 дБ

