

# SOW-300 R

## СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

SOW-300 R – это световой оповещатель, предназначенный для установки внутри помещений. На выбор предоставляется один из четырех типов сигнализации, осуществляемой с помощью ультраярких светодиодов (постоянное свечение, быстрые вспышки, медленные вспышки и две вспышки каждую секунду). SOW-300 R можно устанавливать на стене или на потолке. Устройство имеет тамперную защиту, реагирующую на вскрытие корпуса.

Оповещатель SOW-300 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SOW-300 R и синем SOW-300 BL.

- оптическая сигнализация – ультраяркие светодиоды
- три режима сигнализации
- защита от вскрытия корпуса
- дополнительно выпускается в исполнении синего (SOW-300 BL)



### ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	ø97 x 37 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Максимальное потребление тока	44 мА
Вес	50 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II

