

T-1

РАДИОБРЕЛОК КОМПЛЕКТОВ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ 433 МГц (1-КАНАЛЬНЫЙ)

T-1 – это одноканальный брелок, совместимый с радиоконтроллерами SATEL 433 МГц. Он устойчив к помехам. Сигналы шифруются с помощью динамического кода KEELOQ. Шифрование обеспечивает высокий уровень безопасности, защищая устройство от попытки применения ложных сигналов управления. Корпус брелока эргономичен и защищен от случайного нажатия кнопки.

- динамический код **KEELOQ®**
 - безопасность эксплуатации
 - устойчивость к случайным сигналам управления
- кварцевая стабилизация частоты передатчика
- устойчивость к изменениям условий окружающей среды
- питание: батарея 12 В 23А



ТЕХДААННЫЕ

Число каналов	1
Тип батареи брелока	23А 12В
Габаритные размеры брелока	35 x 70 x 15 мм
Диапазон рабочих температур	-20°C...+55°C
Вес	28 г
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Батарея	23 А 12В
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для RK-1K RK-2K RK-4K	350
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для RK-4K SMA (со внешней антенной)	500