

INT-IT-2

СЧИТЫВАТЕЛЬ ПРОКСИМИТИ КАРТ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С ОХРАНЫ

Модуль INT-IT-2 – это считыватель бесконтактных карт и брелоков, предназначенный для управления режимом охраны в системах охранных сигнализаций **INTEGRA** и **VERSA**.

Применение этого модуля позволяет включать и выключать режим охраны в разделах (группах зон) без необходимости применения пароля – достаточно приблизить к считывателю пассивный транспондер (напр., бесконтактную карту). Выполнение операции подтверждают светодиоды и зуммер.

Считыватель предназначен для работы с транспондерами в стандартах: UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102. Его можно устанавливать в корпуса BTicino (Magic, Living Int, Living Light) и Gewiss (PlayBus, SYS).

- постановка и снятие с охраны с помощью проксимити брелоков и карт
- выбор разделов для постановки и снятия с охраны
- 3 типа режима охраны
- 3 светодиода для индикации состояний
- зуммер для подтверждения выполнения запроса
- совместимость с системами BTicino (Magic, Living Int, Living Light) и Gewiss (PlayBus, SYS)
- совместимость с ПКП серии INTEGRA и VERSA



ТЕХДААННЫЕ

Частота работы	125 кГц
Клавиатуры с дополнительными зонами	29
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры платы электроники	22 x 47 x 50 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Максимальное потребление тока	80 мА
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Поддерживаемые стандарты карт	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102