

INT-SF-SSW

ГРУППОВАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛОМ СИСТЕМЫ

Клавиатура **INT-SF-SSW** позволяет управлять работой каждой системы охранной сигнализации, созданной на базе приборов серии: **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**. С целью сохранения целостности дизайна управляющих компонентов системы рекомендуется применять клавиатуру INT-SF в системах охранных сигнализаций с клавиатурами: **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** и **INT-KSG**.

- подсветка белого цвета
- управление одним разделом (группой зон) в системе
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- светодиоды для индикации состояния раздела
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- функция контроля доступа
- реле для управления электромагнитным замком
- вход контроля состояния двери
- выпускается в белом (**INT-SF-W**), черном (**INT-SF-B**), светлом с серебристой рамкой (**INT-SF-SSW**), темном с серебристой рамкой (**INT-SF-BSB**) и белом с серебристой рамкой (**INT-SF-WSW**) корпусе



ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	20 мА
Максимальное потребление тока	40 мА
Вес	180 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Габаритные размеры	80 x 143 x 25 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальный ток релейного выхода (резистивная нагрузка)	1 А / 30 В DC