

# BRACKET C GY

## SET KONZOL NA UCHYTENIE EXTERNÝCH DETEKTOROV

Set konzol BRACKET C je určený na montáž externých detektorov OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro a AOD-200. Tento set sa skladá z dvoch konzol: guľovej a rohovej. Guľová konzola zaisťuje možnosť regulácie uhla nachýlenia detektora v dvoch osiach: do 60° vertikálne a do 90° horizontálne. Uľahčuje to nastavenie optimálnej polohy detektora pre chránený priestor. Ak objekt vyžaduje nastavenie detektora nastalo v uhle 45° vzhľadom na stenu, je možné použiť rohovú konzolu. Každá z týchto konzol má taktiež sabotážne zabezpečenie proti pokusu odtrhnutia zo steny.

Konzoly sa vyrábajú v dvoch farbách: bielej **BRACKET C**, pre detektory **OPAL**, **OPAL Plus**, **OPAL Pro** a **AOD-200**, a šedej **BRACKET C GY** – pre detektory **OPAL GY**, **OPAL Plus GY**, **OPAL Pro GY**, **AOD-200 GY** a **AOD-210 GY**.

Rohová konzola:

- montáž na plochý povrch (rovný stĺp, stena, roh dvoch stien)
- uhol odchylenia základne detektora od montážneho povrchu konzoly: 45°
- sabotážny kontakt, ktorý sa vylomí pri pokusov o odtrhnutie konzoly zo steny

Guľová konzola:

- montáž na plochý povrch (rovný stĺp, stena)
- rozsah regulácie uhla odchylenia základne detektora od plochy montáže detektora v horizontálnej osi: do 90° (+/- 45°)
- rozsah regulácie uhla odchylenia základne detektora od plochy montáže detektora vo vertikálnej osi: do 60° (+/- 30°)
- sabotážny kontakt reagujúci na odtrhnutie konzoly zo steny, má 3 vodiče na jeho pripojenie do obvodu typu NC alebo NO