

KNX-USB

PREVODNÍK KNX-USB

Prevodník KNX-USB umožňuje komunikáciu medzi zbernicou KNX a počítačom na programovanie a monitorovanie udalostí na zbernici pomocou programu ETS.

Zariadenie môže pracovať v režime prihlasovania zbernice, v ktorom je história udalostí generovaných na zbernici KNX je zapisovaná do pamäte prevodníka (do 350 000 udalostí).

V režime načítavania zbernice neobsluhuje komunikáciu s programom ETS.

Vlastnosti:

- komunikácia so zbernicou KNX
- napájanie zo zbernice KNX alebo z portu USB počítača/powerbanky
- galvanická izolácia systému KNX a počítača
- prenos údajov medzi prevodníkom a počítačom v štandarde USB 2.0
- LED-ky zobrazujúce stav zariadenia
- jednoduché pripojenie a používanie



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálna dĺžka vodiča USB	5 m
Maximálny odber prúdu zo zbernice KNX	0,6 W
Maximálny odber výkonu z USB	0,3 W
Hmotnosť	108 g
Napätie zbernice KNX	20...30 V DC
Napätie USB	5 V DC
Odber prúdu zo zbernice KNX	< 20 mA
Odber prúdu z USB	< 30 mA
Stupeň ochrany IP	IP20
Typ konektora USB	mini B
Rozmer krytu	67 x 34 x 21 mm
Rozsah teploty pre skladovanie/transport	-25°C...+70°C
Pracovná teplota	-5°C...+45°C



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.