

PRF-LCD

LCD KLÁVESNICA PRE ÚSTREDNE ZO SÉRIE PERFECTA

Klávesnica PRF-LCD slúži na každodennú obsluhu ústrední zo série **PERFECTA** a **PERFECTA-T**. Zariadenie spĺňa požiadavky normy EN 50131 Grade 2. Veľké klávesy, LCD displej a LED-ky signalizujúce stav systému spôsobujú, že obsluha systému je pohodlná a prehľadná pre každého užívateľa. Klávesnica má okrem klávesov s číslami aj klávesy, ktoré umožňujú rýchle zapínanie vybraného režimu stráženia (denného, nočného, plného) a spúšťanie troch alarmov: napadnutia, požiarneho a pomocného alarmu. Atraktívny dizajn klávesnice PRF-LCD umožňuje jej montáž do miestností rôzneho druhu.

- spolupráca s ústredňami zo série **PERFECTA** a **PERFECTA-T**
- veľký, dobre čitateľný LCD displej
- LED-ky informujúce o stave skupín a systému
- rýchle zapínanie vybraného režimu stráženia pomocou funkčných klávesov
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR, POMOC spúšťané z klávesnice
- podsvietenie displeja a klávesov
- akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
- signalizácia straty spojenia s ústredňou



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Napätie napájania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Rozmer krytu | 139 x 124 x 22 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 30 mA |
| Maximálny odber prúdu | 50 mA |
| Hmotnosť | 246 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 \pm 3% |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |