

# K-2 BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT (HNEDÝ)

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt K-2 BR je určený na zapustenú montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. K-2 BR sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie.

K-2 BR je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok.

Magnetický kontakt K-2 BR sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**K-2**) a hnedej (**K-2 BR**).

- zapustená montáž

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálne napätie prepínané kontaktom	20 V
Maximálny prepínaný prúd	20 mA
Hmotnosť	10 g
Prechodová odolnosť	150 Ω
Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA	360 000
Kontaktný materiál	Ru (Ruten)
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov	28 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov	40 mm