

DCP-400

ADRESNÝ DETEKTOR TEPLA

Detektor umožňuje zistiť rané štádium vzniku požiaru, keď vzniká nárast teploty. Je určený na činnosť na linke adresnej ústredne požiarnej signalizácie **ACSP-402**.

- teplotný detektor
- piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu
- LED-ka na optickú signalizáciu
- obojstranný izolátor skratov
- napájanie z linky
- montáž na základňu **DB-400** (základňa sa predáva osobitne)
- možnosť pripojenia signalizátora spustenia **WZ-110**
- v sete protipeľový kryt



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|--------------|
| Rozmer krytu | ø108 x 54 mm |
| Pracovná teplota | -25...+50 °C |
| Hmotnosť | 94 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Trieda podľa EN 54-4 (tepletný detektor) | A1R |
| Maximálna statická teplota zahlásania alarmu | 54 °C |
| Maximálna statická teplota zhlásenia alarmu | 65 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 450 µA |
| Odber prúdu v stave hlásenia alarmu | 0,6 mA |