

RK-2K

2 KANÁLOVÝ RÁDIOVÝ OVLÁDAČ

Ovládač **RK-2K** umožňuje pomocou ovládačov ovládanie zariadení pripojených na výstup relé. Vďaka ovládaču je možné diaľkové ovládanie elektrických zariadení, ako sú: brány, rolety a podobne. Ovládač má dodatočne vstupy a výstupy určené na spoluprácu so zabezpečovacou ústredňou, preto môže byť využívaný na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému.

- 2 kanály (relé) na ovládanie
- obsluha max. 1024 ovládačov
- možnosť konfigurácie pomocou počítača s nainštalovaným programom **RK Soft**
- 2 výstupy relé
- 2 výstupy typu OC
 - signalizácia slabej batérie ovládača
 - signalizácia zapnutia stráženia / vypnutia stráženia / zrušenia alarmu v zabezpečovacom systéme
- 2 vstupy na kontrolu stavu zabezpečovacieho systému
 - informácia o strážení
 - informácia o alarme
- port RS 232 (TTL) na pripojenie počítača
- LED-ka na signalizáciu
- sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu
- možnosť napájania jednosmerným alebo striedavým napätím
- set obsahuje 2 ovládače **T-2**



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|---------------------|
| Pracovná teplota | -10°C...+55°C |
| Hmotnosť | 81 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 ± 3 % |
| Pracovná frekvencia | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Rozmery | 118 x 72 x 24 mm |
| Napätie napájania (±10%) [V AC] | 24 V AC |
| Výstup relé | 1 A / 24 V DC/AC |
| Výstup LV | 50 mA / 24 V DC/AC |
| Výstup SS | 500 mA / 24 V DC/AC |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime (napájanie 12 V DC) | 18 mA |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime (napájanie 24 V DC) | 32 mA |
| Maximálny odber prúdu (napájanie 12 V DC) | 37 mA |
| Maximálny odber prúdu (napájanie 24 V DC) | 40 mA |
| Napätie napájania (± 10%) | 12...24 V DC |