

CD-2 BR

DETEKTOR POHYBU – ZÁCLONA

CD-2 je drôtový detektor pohybu – záclona. CD-2 je určený pre interiéry a môže byť prvkom obvodovej ochrany.

CD-2 sa vyrába v troch farbách: bielej (**CD-2**), hnedej (**CD-2 BR**) a tmavošedej (**CD-2 DG**).

- detekcia pohybu pomocou detektora PIR
- nastaviteľná citlivosť detekcie pohybu
- digitálny algoritmus detekcie pohybu
- digitálna kompenzácia teploty
- šošovka naprojektovaná špeciálne pre detektory pohybu – záclony, malého dosahu SATEL
- LED-ka na signalizáciu
- kontrola sústavy detekcie pohybu a napätia napájania
- sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu	0,3...1 m/s
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	5 mA
Maximálny odber prúdu	7 mA
Hmotnosť	27 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 \pm 3%
Rozmery	20 x 102 x 25 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Čas signalizácie alarmu	2 s
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Čas štartovacieho režimu	30 s
Priestor detekcie	5 m x 1 m, 15°
Alarmové výstupy (relé NC, zaťaženie s odporom)	40 mA / 24 V DC
Sabotážne výstupy (NC)	40 mA / 24 V DC
Odpor kontaktu relé (alarmový výstup NC)	26 Ω