

# SPLZ-1011 R

## EXTERNÁ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA S AKUMULÁTOROM

SPLZ-1011 R je opticko-akustická siréna určená na montáž do exteriérov, vybavená LED-kami s vysokou svietivosťou a piezoelektrickou sirénou. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Siréna je prispôbená na činnosť s akumulátorom 1,2 Ah, 6 V, ktorý plní úlohu záložného napájania. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny, a taktiež pred sabotovaním sirény vpustením montážnej peny. vnútorný pozinkovaný plech zaisťuje dodatočnú ochranu dosky s elektronikou a sirény pred mechanickým poškodením. Impregnovaná sústava elektroniky je odolná na poveternostné vplyvy.

Siréna SPLZ-1011 sa vyrába v 2 farbách: SPLZ-1011 R (červená) a SPLZ-1011 BL (modrá).

- ovládanie procesorom
- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- integrovaný ochranný plech
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením
  - zapením montážnou penou
- dodávané so záložným akumulátorom
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SPLZ-1011 BL**)



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zabudovaná batéria	6 V 1,3 Ah
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	298 x 197 x 90 mm
Pracovná teplota	-35...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	50 mA
Hmotnosť	1600 g
Hlasitosť	120 dB
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	III
Maximálny odber prúdu - optická signalizácia	120 mA
Maximálny odber prúdu - akustická signalizácia	300 mA
Maximálny odber prúdu - optická a akustická signalizácia	400 mA
Zabezpečenie vstavaného akumulátora	poistka T 3,15 A