

STAM-1 K

KONCOVÁ ROZŠIROVACIA KARTA

STAM-1 K je koncová telefónna karta, ktorá je súčasťou **STAM-1** a **STAM-2**. Pripája sa na základnú kartu **STAM-1 P** alebo **STAM-1 PE**.

Toto zariadenie je kompletným prijímačom telefónneho monitoringu. Umožňuje správu centra monitoringu zabezpečovacích systémov. STAM-1 K môže byť nainštalovaná v konektore PCI ľubovoľného PC, z ktorého je brané iba napájanie. Je možné využitie iných hardvérových riešení, ako je nainštalovanie kariet do skrinky STAM-BOX alebo do systému PCO so zabudovaným mikroservrom **STAM-IRS**. Komunikácia so serverom PCO sa vykonáva prostredníctvom základnej karty, s ktorou je STAM-1 K prepojená pomocou kábla portu RS-232. Každá telefónna karta má konektor RJ-11 na pripojenie jednej telefónnej linky, čo je rovnocenné s priradením PCO jedného telefónneho čísla. Karta má aj konektor mini-jack, ktorý umožňuje odposluch danej telefónnej linky pomocou slúchadiel alebo reproduktora.

STAM-1 K umožňuje pripojenie LED-tabel **STAM-1 PTSA**, ktoré umožňujú vizualizáciu stavu monitorovaných objektov pomocou LED-iek.

Karta obsluhuje niekoľko formátov prenosu, a automaticky rozoznáva a prispôbuje sa k prijímanému signálu. Počet udalostí prijímaných kartou nie je obmedzený a ich správnosť je priebežne kontrolovaná. Karta má pamäť 250 posledných prijatých udalostí.

Na správnosť činnosti STAM-1 K dohliadajú funkcie automatickej diagnostiky a detekcie poškodenia pripojenej telefónnej linky.

- montáž do konektora PCI v počítači
- konektor na pripojenie 1 telefónnej linky pre telefónny monitoring
- port RS-232 na pripojenie LED tabla **STAM-1 PTSA**
- obsluha niekoľkých formátov prenosu
- automatické prispôbenie k formátu prenosu
- verifikácia správnosti údajov
- neobmedzený počet prijatých údajov
- pamäť 250 posledných prijatých údajov
- úplná automatická diagnostika

