

CA-64 ADR

EXPANDÉR ADRESNÝCH VSTUPOV

Modul je určený na pripájanie adresných detektorov na ústredňu **INTEGRA**. Modul uľahčuje realizácie kabeláže zvlášť v prípade rozsiahlych inštalácií. Zbernica adresných detektorov je nezávislá od zbernice expandérov ústredne, čo umožňuje realizovať systémy hybridným spôsobom – spojením adresných a konvenčných detektorov. Napájací zdroj zabudovaný do modulu zabezpečuje energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- nezávislá zbernica adresných detektorov
- možnosť rozšírenia ústredne o maximálne 48 adresných vstupov
- pulzný zdroj



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|--------------------------|
| Prúdový výkon zdroja | 2,2 A |
| Rozmery dosky elektroniky | 140 x 68 mm |
| Hmotnosť | 125 g |
| Odber prúdu z akumulátora - maximálny | 45 mA |
| Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime | 45 mA |
| Odporúčaný typ transformátora | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Rozsah výstupného napätia zdroja | 9,5...13,8 V DC |
| Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%) | 11 V |
| Napätie odpojenia akumulátora (±10%) | 9,5 V |
| Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný) | 350 / 700 mA |
| Napätie napájania (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 115 mA |
| Maximálny odber prúdu z transformátora | 115 mA |
| Zaťažiteľnosť výstupu POW | 1,5 A |
| Počet obsluhovaných adresných detektorov | 48 |