

CA-64 ADR

EXPANDÉR ADRESNÝCH VSTUPOV

Modul je určený na pripájanie adresných detektorov na ústredňu **INTEGRA**. Modul uľahčuje realizácie kabeláže zvlášť v prípade rozsiahlych inštalácií. Zbernica adresných detektorov je nezávislá od zbernice expandérov ústredne, čo umožňuje realizovať systémy hybridným spôsobom – spojením adresných a konvenčných detektorov. Napájací zdroj zabudovaný do modulu zabezpečuje energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- nezávislá zbernica adresných detektorov
- možnosť rozšírenia ústredne o maximálne 48 adresných vstupov
- pulzný zdroj

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Prúdový výkon zdroja	2,2 A
Rozmery dosky elektroniky	140 x 68 mm
Hmotnosť	125 g
Odber prúdu z akumulátora - maximálny	45 mA
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime	45 mA
Odporúčaný typ transformátora	TR40VA (40 VA / 18 V AC)
Rozsah výstupného napätia zdroja	9,5...13,8 V DC
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)	11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)	9,5 V
Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný)	350 / 700 mA
Napätie napájania (±10%)	18 V AC, 50-60 Hz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	115 mA
Maximálny odber prúdu z transformátora	115 mA
Zaťažiteľnosť výstupu POW	1,5 A
Počet obsluhovaných adresných detektorov	48