

RE-2K

2 KANÁLOVÝ BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ

RE-2K je dvojkanálový bezdrôtový prijímač pre ovládače SATEL pracujúce vo frekvenčnom pásme 433 MHz. Umožňuje diaľkové ovládanie zariadení pripojených na jeho výstupy relé, napr. garážovej brány, osvetlenia alebo zabezpečovacej ústredne.

Prenos údajov medzi ovládačom a prijímačom je realizovaná pomocou dynamicky sa meniaceho kódu KEELQ. Takéto kódovanie zaisťuje zároveň vysoký stupeň bezpečnosti ako aj odolnosť na prípadné ovládacie signály a znemožňuje skopírovanie signálu z ovládača a použitie neoprávnenými osobami.

Zariadenie má sabotážny kontakt reagujúce na otvorenie krytu a má tiež funkciu signalizácie nízkeho napätia batérie v ovládači.

RE-1K sa dodáva v sete s dvomi dvojkanálovými ovládačmi, a môže obsluhovať maximálne 16 ovládačov.

- 1 nezávislý, programovateľný kanál
- obsluha do 16 ovládačov
- dosah do 200 m na otvorenom priestranstve
- signalizácia nízkeho napätia batérie v ovládači
- spolupracuje s:
 - MPT-300
 - P-2
 - P-4
 - T-1
 - T-2
 - T-4



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania	9...16 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	16 mA
Maximálny odber prúdu	60 mA
Hmotnosť	76 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Rozmery	118 x 72 x 24 mm
Výstup relé	2 A / 24 V DC
Výstup SS	500 mA / 12 V DC