

GSM LT-1

MODUL GSM SIMULUJÚCI TELEFÓNNU LINKU

Komunikačný modul **GSM LT-1** umožňuje využívať sieť GSM na realizáciu monitoringu a oznamovania v zabezpečovacích systémoch. Umožňuje spoluprácu s ústredňami produkcie SATEL, ako aj s ústredňami iných výrobcov vybavených telefónnym dialérom. V spolupráci s ústredňami SATEL je možné modul **GSM LT-1** využiť na zasielanie SMS správ.

Vlastnosti a funkcie:

- prenos telefónnych signálov cez sieť GSM
- konvertovanie správ PAGER na SMS
- diaľková konfigurácia modulu cez GPRS
- diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS
- funkcia „vzdialeného portu RS-232“
- diaľková aktualizácia firmvéru modulu

Použitie:

- modul monitoringu pre ústredne INTEGRA
- prijímač SMS pre PCO STAM
- brána GSM

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|--------------|
| Napätie napájania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Rozmery dosky elektroniky | 72 x 104 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 100 mA |
| Maximálny odber prúdu | 350 mA |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 \pm 3% |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Hmotnosť zariadenia so skrinkou (obalom) | 204 g |
| Výžadovaný minimálny prúdový výkon | 500 mA |
| Prúdová zaťažiteľnosť výstupu | 50 mA |

