

MFD-300

BEZDRÔTOVÝ DETEKTOR ZAPLAVENIA PRE SYSTÉM MICRA

Detektor zaplavenia **MFD-300** je určený na zisťovanie zaplavenia miestnosti – napríklad kuchyne alebo kúpeľne. Externá sonda sa na detektor pripája pomocou kábla, čo zjednodušuje jej montáž na ťažko prístupné miesta.

Vlastnosti:

- spolupráca s modulom **MICRA**, zabezpečovacími ústredňami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** a **PERFECTA-T 32-WRL** a kontrolérmi bezdrôtového systému **VERSA-MCU** a **MTX-300**
- externá sonda s káblom
- sabotážny kontakt
- napájanie batériou CR123A



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Čas činnosti na batérii (v rokoch) | približne 3 roky |
| Rozmer krytu | 24 x 110 x 27 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 80 µA |
| Maximálny odber prúdu | 27 mA |
| Hmotnosť | 90 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 ±3% |
| Pracovná frekvencia | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Batéria | CR123A 3V |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Dĺžka vodiča sondy | 3 m |

