

B-4L

MAGNETICKÝ KONTAKT NA BRÁNU (KOVOVÝ)

Magnetické kontakty sú základným prvkom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Stredne veľký bočný magnetický kontakt **B-3L** s hermeticky uzatvoreným kovovým krytom, je určený na povrchovú montáž. Vodiče sú chránené pred poškodením v kovovej rúrke. Je určený na montáž pomocou skrutiek a je vhodný na montáž na garážovú bránu.

- na povrchovú montáž (priskrutkovanie)
- spevnený kovový hermetický kryt
- vodiče v kovovom kryte



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|------------------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom | 100 V |
| Maximálny prepínaný prúd | 400 mA |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Hmotnosť | 262 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov | 75 mm |
| Vzdialenosť otvorenia kontaktov | 80 mm |
| Rozmery krytu magnetu | 78,5 x 29 x 54,5 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Typ detektora (mimo magnetického poľa) | NO |
| Rozmery krytu kontaktu | 104,5 x 44,5 x 11,5 mm |