

B-4S

MAGNETICKÝ KONTAKT NA BRÁNU (KOVOVÝ)

Magnetické kontakty sú základným prvkom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Stredne veľký bočný magnetický kontakt **B-3S** s hermeticky uzatvoreným kovovým krytom, je určený na povrchovú montáž. Vodiče sú chránené pred poškodením v kovovej rúrke. Je určený na montáž pomocou skrutiek a je vhodný na montáž na garážovú bránu.

- na povrchovú montáž (priskrutkovanie)
- spevnený kovový hermetický kryt
- vodiče v kovovom kryte



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálne napätie prepínané kontaktom	100 V
Maximálny prepínaný prúd	400 mA
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Hmotnosť	270 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov	75 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov	80 mm
Rozmery krytu magnetu	78,5 x 30 x 30 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Typ detektora (mimo magnetického poľa)	NO
Rozmery krytu kontaktu	104,5 x 44,5 x 11,5 mm