

SP-6500 R

EXTERNÁ AKUSTICKO-OPTICKÁ SIRÉNA

- spĺňa požiadavky EN50131 Stupeň 2
- akustická signalizácia: piezo
- optická signalizácia: LED-ky
- možnosť pripojenia záložného akumulátora
- dodatočné LED-ky na pomocnú signalizáciu stavu
- úplne hermetická konštrukcia elektroniky zabezpečená pred poveternostnými vplyvmi
- integrovaný ochranný plech
- zabudovaný pozičný element uľahčujúci montáž
- interná ochrana na závesoch s možnosťou zmeny pozície
- sabotážne zabezpečenie pred
 - otvorením
 - odtrhnutím zo steny



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Pracovná teplota	-25°C ...+70°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	30 mA
Hmotnosť	1160 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 \pm 3%
Rozmery	230 x 230 x 65 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	IV
Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)	do 120 dB
Maximálny odber prúdu (signalizácia)	150 mA
Maximálny odber prúdu (signalizácia + nabíjanie akumulátora)	600 mA

