

ACU-250

KONTROLÉR BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

Modul **ACU-250** je kontrolér bezdrôtového systému ABAX určený na spoluprácu s ústredňami **INTEGRA** a **VERSA**. Umožňuje rozšíriť zabezpečovacie ústredne o bezdrôtové zariadenia série ABAX. Programovanie nastavení modulu sa vykonáva pomocou klávesnice ústredne v servisnom režime, alebo pomocou programu **DLOADX**. Modul **ACU-250** má malé rozmery a tak je možné ho montovať na miesto, kde má zaistený najlepší dosah komunikácie.

- obojsmerná komunikácia
- obsluha do 48 bezdrôtových zariadení
- spolupráca s ústredňami **INTEGRA** a **VERSA**
- programovanie nastavení kontroléra prostredníctvom servisného menu ústredne a programu **DLOADX**
- aktualizácia firmvéru bez nutnosti demontovania zariadenia
- malý kryt umožňujúci montáž na vhodné miesto.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Dosah	do 500 m (na otvorenom priestranstve) m
Odber prúdu v pohotovostnom režime	33 mA
Maximálny odber prúdu	33 mA
Hmotnosť	35 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 \pm 3%
Pracovná frekvencia	868,0 \div 868,6 MHz
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-3	Grade 2

