

# INT-KLFR-B

## LCD KLÁVESNICE ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU INTEGRA

LCD klávesnice **INT-KLFR** je určena pro každodenní ovládání ústředny uživatelem upřednostňující klasické uživatelské rozhraní, ale zároveň hledající kombinaci nejvyšší kvality a moderního vzhledu. Mimo jiné integrovaná čtečka bezkontaktních karet umožňuje ovládání zabezpečovacího systému bez nutnosti si pamatovat kód.

- bílý podsvit kláves a displeje
- LED informující o stavu systému
- možnost vyvolání klávesnicových poplachů **TÍSEŇ**, **POŽÁR** a **POMOC**
- akustická signalizace událostí v systému
- 2 programovatelné zóny (s konfigurací 3EOL)
- konektor RS-232 pro spojení s programem **GUARDX**
- integrovaná čtečka bezkontaktních karet pro ovládání systému
- dostupná v bílé (**INT-KLFR-W**) a v černé (**INT-KLFR-B**)



### TECHNICKÁ DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Napájecí napětí (±15%)        | 12 V DC           |
| Rozměr krytu                  | 145 x 143 x 25 mm |
| Rozsah pracovních teplot      | -10...+55 °C      |
| Proudová spotřeba v klidu     | 60 mA             |
| Max. proudová spotřeba        | 110 mA            |
| Hmotnost                      | 346 g             |
| Maximální relativní vlhkost   | 93±3%             |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II                |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.