

# ACCO-KLCDR-BG

## KLÁVESNICE S INTEGROVANOU ČTEČKOU PRO SYSTÉM ACCO

Klávesnice ACCO-KLCDR-BG je součástí přístupového systému **ACCO** a **ACCO NET**. Pracovní režim je zobrazen pomocí hlášek na displeji a LED kontrolkami. Klávesnice umožňuje identifikaci uživatele pomocí zadání kódu na klávesách nebo přiložením bezkontaktního pasivního transpondéru, jako je karta, tag, atd. Podsvětlení kláves a displeje umožňuje komfortní ovládání za snížených světelných podmínek.

Klávesnice **ACCO-KLCDR** je k dispozici ve třech verzích, které se liší barvou podsvícení kláves a displeje a barvou krytu:

- **ACCO-KLCDR-W** – bílé podsvícení, bílý kryt
- **ACCO-KLCDR-BW** – modré podsvícení, bílý kryt
- **ACCO-KLCDR-BG** – modré podsvícení, šedý kryt.

- velký, snadno čitelný LCD displej
- autorizace přístupu kódem nebo bezkontaktní kartou
- podpora pasivních 125kHz transpondérů (karet, klíčenek, atd.)
- indikátor stavů dveří a kontroléru LED kontrolkami
- integrovaný bzučák pro akustické potvrzení
- podsvit kláves a displeje
- tamper ochrana



## TECHNICKÁ DATA

Autorizace kartou	Ano
Autorizace kódem	Ano
Pracovní frekvence	125 MHz
Rozměr krytu	140 x 126 x 26 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudová spotřeba v klidu	60 mA
Max. proudová spotřeba	160 mA
Hmotnost	236 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Podporované formáty karet	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.