

INT-E

ZÓNOVÝ EXPANDÉR

Modul je určený pro zabezpečovací ústředny **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** a **PERFECTA-T** a dveřní přístupovou jednotku **ACCO-NT**. Tento modul nahrazuje modul CA-64 E/CA-64 EPS. **INT-E** umožňuje rozšíření systému o 8 drátových zóna přímé připojení detektorů rolet a vibračních detektorů. Dodatečný vstup pro tamper usnadňuje zjištění neoprávněného otevření krytu, ve kterém se modul nachází.

- rozšíření systému o 8 zón
- podpora zakončení zón
 - NO, NC
 - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (pouze zabezpečovací ústředny)
 - 3EOL (pouze pro INTEGRA Plus)
- programovatelná hodnota EOL odporu (pouze pro INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- analýza pulzů s nastavením citlivosti pro roletové a vibrační detektory
- možnost připojení na sběrnici **RS-485** (aktualizace firmware pomocí sběrnice)



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|-----------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu | 35 mA |
| Max. proudová spotřeba | 80 mA |
| Hmotnost | 47 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Rozměry | 80 x 57 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Zatížitelnost výstupu +12V | 2,5 A / 12 V DC |
| Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (bez zdroje) | Stupeň 3 |
| Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (se zdrojem APS-412) | Stupeň 2 |