

# INT-KLFR-SSW

## LCD KLÁVESNICE ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU INTEGRA

LCD klávesnice **INT-KLFR** je určena pro každodenní ovládání ústředny uživatelem upřednostňující klasické uživatelské rozhraní, ale zároveň hledají kombinaci nejvyšší kvality a moderního vzhledu. Mimo jiné integrovaná čtečka bezkontaktních karet umožňuje ovládání zabezpečovacího systému bez nutnosti si pamatovat kód.

- bílý podsvit kláves a displeje
- LED informující o stavu systému
- možnost vyvolání klávesnicových poplachů TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- akustická signalizace událostí v systému
- 2 programovatelné zóny (s konfigurací 3EOL)
- konektor RS-232 pro spojení s programem **GUARDX**
- integrovaná čtečka bezkontaktních karet pro ovládání systému



### TECHNICKÁ DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Napájecí napětí (±15%)        | 12 V DC           |
| Rozměr krytu                  | 145 x 143 x 25 mm |
| Rozsah pracovních teplot      | -10...+55 °C      |
| Proudová spotřeba v klidu     | 60 mA             |
| Max. proudová spotřeba        | 110 mA            |
| Hmotnost                      | 346 g             |
| Maximální relativní vlhkost   | 93±3%             |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II                |

