

# INT-SF-WSW

## BEREICHSTASTATUR

Die **INT-SF-WSW** Bereichstastatur ermöglicht die Steuerung jedes auf den Zentralen **INTEGRA** oder **INTEGRA Plus** basierenden Systems. Um die gleiche Designlinie der Steuerungselemente zu behalten, wird die **INT-SF** Tastatur für Anwendung zusammen mit folgenden Bedienteilen empfohlen: **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** und **INT-KSG**.

- weiße Hintergrundbeleuchtung der Tastatur
- Steuerung eines Bereichs im System
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- LEDs zur Anzeige des Bereichszustandes
- akustische Signalisierung gewählter Ereignisse im System
- Funktionen der Zutrittskontrolle
- Relais zur Steuerung von elektromagnetischen Türschlössern und Schalteinrichtungen
- Eingang für die Kontrolle des Türzustandes
- erhältlich in folgenden Farbvarianten: weiß (**INT-SF-W**), schwarz (**INT-SF-B**), hell mit silberfarbigem Rahmen (**INT-SF-SSW**), dunkel mit silberfarbigem Rahmen (**INT-SF-BSB**) und weiß mit silberfarbigem Rahmen (**INT-SF-WSW**)



## TECHNISCHE DATEN

|  |                  |
|--|------------------|
| Spannungsversorgung (±15%)                           | 12 V DC          |
| Betriebstemperatur                                   | -10 °C...+55 °C  |
| Ruhestromaufnahme                                    | 20 mA            |
| Max. Stromaufnahme                                   | 40 mA            |
| Gewicht  | 180 g            |
| Max. Luftfeuchtigkeit                                | 93±3%            |
| Abmessungen  | 80 x 143 x 25 mm |
| Umweltklasse gem. EN50130-5                          | II               |
| Belastbarkeit des Relaisausgangs (ohmsche Belastung) | 1 A / 30 V DC    |